



Brandt Profiline KDF 650 – Highflex 1650 -2012 (ohne Rückführung)

Description

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien in Längs- und Querdurchlauf.
erst ca. 2500 Betriebsstunden

ÜBERSICHT DER AGGREGATEBESTÜCKUNG:

Elektroniksteuerung POWER CONTROL PC 20+
Einlauflineal- Verlängerung um 300mm mit Zusatzeinrichtung Laminatüberstand
FÜGEFRÄSAGGREGAT 2 X 2,2 KW 200 HZ
VERLEIMAGGREGAT A12 mit automatischem Kanteneinzug
– AUFTRAGSEINHEIT QA 45 EVA
KAPPAGGREGAT FASE/GERADE 2 X 0,35 KW
PNEUMATIKVERSTELLUNG KAPPEN FASE/GERADE
PNEUMATISCHE 2-PUNKT-VERSTELLUNG KAPPEN
VORFRÄSAGGREGAT 2 X 0,55 KW Gegenlauf
– mit PNEUMATISCHE 2-PUNKT-VERSTELLUNG (Bündig- und Radius/Fasefräsen)
– Programmverstellung Seitentastrollen stufenlos
– Mehrfach-Rollentastung
MULTIFUNKTIONS-FORMFRÄSAGGREGAT 2 X 0,4 KW
PROFILZIEHKLINGE MIT SCHNELLWECHSELKÖPFEN
Spezial-Tastung für Profilziehklinge
PNEUMATISCHE VERSTELLUNG ZIEHKLINGE
LEIMFUGENZIEHKLINGE
SCHWABELAGGREGAT
zusätzlich:
PU-Oberdruck statt Gummirollen
Werkstückauflage in Scherenausführung 1000 mm ausfahrbar
TRENNMITTEL SPRÜHAGGREGAT WERKSTÜCK
REINIGUNGSMITTEL SPRÜHAGGREGAT WERKSTÜCK
Schnittstelle Ligmatech ZHR05

die abgebildete Werkstückrückführung Ligmatech ZHR 05 gehört nicht zum Lieferumfang!

Meta Fields