



Brandt Optimat KDF 650 – Highflex 1650

Description

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien in Längs- und Querdurchlauf.

ÜBERSICHT DER AGGREGATEBESTÜCKUNG:

Einlauflineal- Verlängerung um 300mm

SCHIEBESCHLITTEN

– Zum rechtwinkligen Einführen kurzer Werkstücke

FÜGEFRÄSAGGREGAT 2 X 2,2 KW 200 HZ

VERLEIMAGGREGAT A12 mit

– automatischem Kanteneinzug

– AUFTRAGSEINHEIT QA 45 EVA

KAPPAGGREGAT FASE/GERADE 2 X 0,35 KW

PNEUMATIKVERSTELLUNG KAPPEN FASE/GERADE

PNEUMATISCHE 2-PUNKT-VERSTELLUNG KAPPEN

VORFRÄSAGGREGAT 2 X 0,55 KW 0 GRAD

PNEUMATISCHE 2-PUNKT-VERSTELLUNG

MULTIFUNKTIONS-FORMFRÄSAGGREGAT 2 X 0,4 KW

PROFILZIEHKLINGE MIT SCHNELLWECHSELKÖPFEN

PNEUMATISCHE VERSTELLUNG ZIEHKLINGE

LEIMFUGENZIEHKLINGE

SCHWABELAGGREGAT

zusätzlich:

PU-OBERDRUCKROLLEN ANSTELLE GUMMIROLLEN

ZUSATZEINRICHTUNG EMPFINDLICHE OBERFLÄCHE

HAUBENINNENBELEUCHTUNG 3 LAMPEN

TRENNMITTEL SPRÜHAGGREGAT WERKSTÜCK

REINIGUNGSMITTEL SPRÜHAGGREGAT WERKSTÜCK

SCHNITTSTELLE LIGMATECH ZHR05 FÜR 1600/1800

Meta Fields