

Kantenanleimmaschine Hebrock
Typ AKV 3003 DK-F
Gebrauchtmachine, Baujahr 2008
Maschinennummer 1626



Technische Ausstattung:

Direktleimangabe an das Werkstück
inklusive Fügeaggregat
Auflageteiler für Kantenmaterial
Optische Anzeige für Werkstückfolge
Hochfrequenz-Kappsäge
Späneauffangkasten (Kappsäge)
Pneumatische Rollenkappung (Scherenschnittbauweise, System Hebrock)
Kommandopult
Transportkette mit festverschraubten Spezialkettenplatten
Doppelrollenoberdruck (kugelgelagert)
Ausleger (ausziehbar zur Vorderseite)
Automatische Zentralschmierung (Kappsäge, Eckenfräse)
Schnellheizkleberbehälter (wartungsfrei, teflonbeschichtet)
Wartungs- und bedienerfreundlicher Aufbau
Flächenziehklinge mit Dualtastung

Technische Daten:

Max. Kantendicke 3 / 8 mm
min/max. Werkstückdicke 8 / 40* mm
Min. Werkstücklänge ca. 200* mm
Min. Werkstückbreite ca. 80* mm
Vorschubgeschwindigkeit ca. 10 m/Min.
Betriebsbereitschaft ca. 5 Min.
Max. Leistungsaufnahme 13,5 kW
Elektrischer Anschluss 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Maße (Länge x Breite) 4 300 x 1 400 mm
Maße (Höhe) 1 620 mm
Gewicht 1 250 kg