



Hebrock AKV 3003 DK-F

Description

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten
von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen
und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien
in Längs- und Querdurchlauf.

Technische Ausstattung:

Direktleimangabe an das Werkstück
inklusive Fügeaggregat
Auflageteiler für Kantenmaterial
Optische Anzeige für Werkstückfolge
Hochfrequenz-Kappsäge
Späneauffangkasten (Kappsäge)
Pneumatische Rollenkappung (Scherenschnittbauweise, System Hebrock)
Kommandopult
Transportkette mit festverschraubten Spezialkettenplatten
Doppelrollenoberdruck (kugelgelagert)
Ausleger (ausziehbar zur Vorderseite)
Automatische Zentralschmierung (Kappsäge, Eckenfräse)
Schnellheizkleberbehälter (wartungsfrei, teflonbeschichtet)
Wartungs- und bedienerfreundlicher Aufbau
Flächenziehklinge mit Dualtastung

Technische Daten:

Max. Kantendicke 3 / 8 mm
min/max. Werkstückdicke 8 / 40* mm
Min. Werkstücklänge ca. 200* mm
Min. Werkstückbreite ca. 80* mm
Vorschubgeschwindigkeit ca. 10 m/Min.

Betriebsbereitschaft ca. 5 Min.

Max. Leistungsaufnahme 13,5 kW

Elektrischer Anschluss 400 V / 3 Ph / 50 Hz

Maße (Länge x Breite) 4 300 x 1 400 mm

Maße (Höhe) 1 620 mm

Gewicht 1 250 kg

Meta Fields