



Hebrock AKV 3003 DK-F

Description

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten

von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen

und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien

in Längs- und Querdurchlauf.

Technische Ausstattung:

Direktleimangabe an das Werkstück

inklusive Fügeaggregat

Auflageteiler für Kantenmaterial

Optische Anzeige für Werkstückfolge

Hochfrequenz-Kappsäge

Späneauffangkasten (Kappsäge)

Pneumatische Rollenkappung (Scherenschnittbauweise, System Hebrock)

Kommandopult

Transportkette mit festverschraubten Spezialkettenplatten

Doppelrollenoberdruck (kugelgelagert)

Ausleger (ausziehbar zur Vorderseite)

Automatische Zentralschmierung (Kappsäge, Eckenfräse)

Schnellheizkleberbehälter (wartungsfrei, teflonbeschichtet)

Wartungs- und bedienerfreundlicher Aufbau

Flächenziehklinge mit Dualtastung

Technische Daten:

Max. Kantendicke 3 / 8 mm

min/max. Werkstückdicke 8 / 40* mm

Min. Werkstücklänge ca. 200* mm

Min. Werkstückbreite ca. 80* mm

Vorschubgeschwindigkeit ca. 10 m/Min.

DAVID SCHULZ MASCHINENHANDEL



Dischinger Weg 20B, 70499 Stuttgart | (+49) 15115392942 | www.tec-wood.com | david@ds-maschinen.com

Betriebsbereitschaft ca. 5 Min. Max. Leistungsaufnahme 13,5 kW Elektrischer Anschluss 400 V / 3 Ph / 50 Hz Maße (Länge x Breite) 4 300 x 1 400 mm Maße (Höhe) 1 620 mm Gewicht 1 250 kg

Meta Fields