



Holzma HPL 380 43-22

Description

Maschinendaten Holzma HPL 380/43/22/L

Hubtischbeschickung von hinten, Hubtischgröße 4300x 2200 mm

Stapelhöhe max. 580 mm, Nutzlast: 4t

Schnittlänge 4300 mm

Schnittbreite (Programmschieberfahrweg) 4200 mm

Rollenschiene (Element 10-spurig) 1 Stück

Rollenschiene (Element 2-spurig) 6 Stück

Spannzangen 7 Stück, die ersten 3 Stück: 2-fingrig

4 manuelle Besäumanschläge

Luftkissentisch 4* 2160 x 650 mm ;

Zentralgebläse 1 Stück mit erhöhter Gebläseleistung

Schwerlastrollenbahn 7t Typ HER 43/22L , Durchlaufrichtung links mit Gabelstaplerraussparungen und 2 Stk. Prallfüße ; mit POWER-Paket (inkl. Mikroeinschübe für Dünnpplatten 6mm)

Technische Daten:

Sägeblattüberstand 95 mm

Sägewagenvorschub: vorwärts 1-130 m/min, rückwärts konstant 130 m/min

Schnitthöhenautomatik ; automatische Druckbalkenhöhensteuerung

Winkelandrückvorrichtung , min. Andrückbreite 0 mm; max. Andrückbreite komplette Schnittlänge

Hauptsägemotor 18 kW

Vorritzsägemotor 2,2 kW

Betriebsspannung 400 V (+10%/-5%) / 50 Hz

Elektr. Anschlußwert: 28 kW

Power Control CADmatic 4.0 -Steuerung mit 19 Zoll TFT-Flach-Display mit Touch-Funktion

Schnittplananzeige in bewegter Ablaufgrafik

Ausschnitt-/Spannungsfreischchnittprogramm

Etikettenprogramm und Etikettendrucker Pica 104

Optimierungsprogramm CAD-PLAN: Just-IN-Time direkt an der Maschine

Meta Fields