



Holzma HPL 380 / 43/22 Profiline

Description

HPL 380 NEW profiLine

verfügbar ab ca. November 2022

Plattenaufteilsäge zum ausrissfreien und maßgenauen Aufteilen von beschichteten und unbeschichteten Platten aus Holzwerkstoffen und solchen, die wie Holzwerkstoffe zu bearbeiten sind. Bedientableau und Winkellineal rechts.

Highlights

- + ecoPlus Technologien für bis zu 20% Energieersparnis:
- Standby-Taste
- Motoren der Energieeffizienzklasse 1 (EFF1)
- gewichtsabhängige Steuerung des Luftkissentischdruckes
- Reduktion der Abluftmenge um mehr als 15%
- + Sichtfenster im Druckbalken ermöglicht den

Einblick in den hinteren Maschinenbereich

- + automatischer Platteneinschub
- + Viersäulenhubtisch
- + alle Spannzangen zweifingrig
- + patentiert: Zentrale Winkelandrückvorrichtung
- + motorische Verstellung der Vorritzsäge
- + komplett bedüster Maschinentisch
- + HOLZMA Steuerung CADmatic mit 3-D-Ablaufgrafik
- + 19-Zoll-TFT-Flachdisplay mit Touchfunktion

Hubtisch-Beschickung

Maschinen-Steuerung: CADmatic 4 PROFESSIONAL

Technische Daten (Grundausstattung)

Sägeblattüberstand 95 mm

Automatische Druckbalkenhöhensteuerung ja

Schnitthöhenautomatik ja

Einstellbarer Druckbalken-Anpressdruck ja

Einstellbarer Spannzangen-Anpressdruck ja



Komplett bedüster Maschinentisch(Sägekörper) ja

Winkelandrückvorrichtung

min. Andrückbreite 0 mm

max. Andrückbreite komplette Schnittlänge

Hauptsägemotor 13,5 kW (max. 18)

Arbeitshöhe 920 mm

Hauptsägeblatt 380 x 4,4 x 60 mm

Vorritzsägeblatt 180 x 4,4 – 5,4 x 45 mm

Modellspezifische Maschinendaten

HPL 380/43/22 NEW profiLine

Schnittlänge 4300 mm

Hubtischgröße 4300 x 2200 mm

Plattenmaß für Hubtischbeschickung

max. 4300 x 2200 mm

min. 1200 x 400 mm

Stapelhöhe Hubtisch

bei Aufstellung bodeneben max. 560 mm

bei Aufstellung in Grube max. 780 mm

Nutzlast Hubtisch max. 4 to

Rollenschiene (Element 10-spurig) 1 Stück

Rollenschiene (Element 2-spurig) 6 Stück

Spannzangen 7 Stück

Teilung 75/275/475/1075/1825/2625/3425 mm

gemessen vom Winkellineal bis Mitte Spannzange

Abtastvorrichtung Pos. 2375 mm

Luftkissentisch mit Rollen

2160 x 800 mm 1 Stück

2160 x 650 mm 3 Stück

Zentralgebläse 1 Stück

Düsenteilung der Luftkissentische 70 x 70 mm

ETIKETTIERUNGS-PAKET BR 3/4/5

- 1) Etikettierung mit Teilegraphik
- 2) Etikettenprogramm
- 3) Etikettendrucker Pica 108
- 4) Druckergehäuse (200 mm ausziehbar)

SCHNITT PROFI(T)-PAKET: PRACTIVE

beinhaltet:

- 1) Optimierungsprogramm Schnitt Profi(t)PRACTIVE
- 2) Datenübertragung Online + USB-Port

OPTIMIERUNGSPROGRAMM SCHNITT PROFI(T) PRACTIVE

- Etikettendruck für Einzelteile, definierbare Teilemenge, Stapel, pro Schnittzyklus (Paket) und für Reste.

SCHUTZPAKET F.PROGRAMMSCHIEBERFÜHRUNG+HUBTISCH

2 MIKROEINSCHÜBE



Mess- und Beschickungseinheit zum Beschicken von Plattenpaketen.

RÜCKHALTEVORRICHTUNG FÜR DÜNNPLATTEN Für HPL/HKL BR 3/4/5 profiLine. für Dünnplatten mit einer Stärke bis min. 3 mm

POWER CONCEPT HPP/HPL/HKL 380/430 3800/4300 * Immense Leistungssteigerung der Anlage beinhaltet:

1) 1 Spannzange ,Power Concept' (3-fingrig) Pos. 100 mm Unabhängig vom Programmschieber positionierbar!

2) 5 Schräg-Hub-Spannzangen

LINKSAUSFÜHRUNG PROFI BR 3/430/5 *
1 LFDM SCHUTZGITTERZAUN Höhe: 1800 mm
1 TÜRELEMENT FÜR SCHUTZGITTERZAUN
mit Sicherheitsverriegelung, 1000 mm breit, 1800 mm hoch

1 LUFTKISSENTISCH 2810 MM ANSTATT 2160 MM Pos.: 1. LKT ab Winkellineal

TEILEPUFFER HPP/L BR 3/4
Zur Ablaufoptimierung und Reduktion der Zykluszeiten.

CADLINK KONVERTIERUNGSPROGRAMM + ONLINE Ermöglicht die Anbindung von Optimierungsprogrammen, die als Ausgabeformat eine PTX oder MDB- Schnittplandatei nach HOLZMA Spezifikation erzeugen,

KÜHL-AGGREGAT FÜR EINZELSÄGEN

DOKU.- UND STEUERUNGSTEXTE: FRANZÖSISCH

Meta Fields