



Holzma HPP 350 43-43 -2008

Description

Maschinendaten Holzma HPP 350 43/43

Schnittlänge 4300 mm

Schnittbreite (Programmschieberfahrweg) 4300 mm

Rollenschiene (Element 10-spurig) 1 Stück

Rollenschiene (Element 2-spurig) 5 Stück

Spannzangen 6 Stück, davon die ersten 3: 2-fingrig

Luftkissentisch mit Röllchenelement: 4* 2160 x 650 mm ; davon Pos. 2 verschiebbar/mit

Fahreinrichtung

Zentralgebläse 1 Stück mit erhöhter Gebläseleistung

Technische Daten:

Sägeblattüberstand 80 mm

Sägewagenvorschub: vorwärts 90 m/min (EU begrenzt auf 25m/min), rückwärts konstant 90 m/min

Schnitthöhenautomatik ; Druckbalkenhöhensteuerung

Winkelandrückvorrichtung , min. Andrückbreite 0 mm; max. Andrückbreite komplette Schnittlänge

Hauptsägemotor 13,5 kW mit pneumatischem Sägehub

Vorritzsägemotor 2,2 kW, motorischer Sägehub, elektrische Einstellung

VORRITZSÄGEAGGREGAT (VVSH), TYP 250/350/380

Zum Ausrissfreien Vorritzen von Soft- und Postformingteilen sowie kantenverleimten Werkstücken.

Programmgesteuert vertikal von unten im Durchlauf hochsteigend.

Betriebsspannung 400 V (+10%/-5%) / 50 Hz

Elektr. Anschlußwert : 20 kW

Power Control CADmatic 4 -Steuerung ; DATENÜBERTRAGUNG ONLINE + USB-PORT

19 ZOLL TFT-FLACHDISPLAY MIT TOUCHFUNKTION

4 PNEUMATISCHE BESÄUMRECHEN

WINKELSCHNITTEINRICHTUNG (MANUELL+ Automatisch); WINKELSCHNITTMASKE CADMATIC

Nutprogramm automatisch incl. Turbo-Nuten

AUSSCHNITT-/SPANNUNGSFREISCHNITTPROGRAMM

ETIKETTIERUNG MIT TEILEGRAPHIK ; Etikettenprogramm und Etikettendrucker Pica 104

DOKU.- UND STEUERUNGSTEXTE: DEUTSCH

Meta Fields