



SAWTEQ B-300			
HPP300/43/43/L			
PLATTENFORMAT MAXIMAL	MM (INCH)	4300 x 4250	(169.29" X 167.32")
PLATTENFORMAT MINIMAL	MM (INCH)	50 X 50	(1.97" X 1.97")
SCHNITTLAENGE	MM (INCH)	4300	(169.29")
SAEGEBLATTUEBERSTAND	MM (INCH)	80	(3.15")
TECHNISCHE DATEN			
GESAMTABSABGELEISTUNG	M3/H (CFM)	3350	(1971)
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEK (FEET/SEK)	26	(85,28)
PRESSLUFTVERBRAUCH	NL/MIN (CFM)	140	(4,94)
DRUCKVERLUST	PA N/M2 (INCH WS)	1200	(4,82)
HAUPTSAEGEMOTOR	KW	11,0	
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	KW	18,4	
NENNSTROM	A	33	
EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	A	35	
BELASTUNG CA: 1,5 N/MM ² BETONQUALITAET C25/30 XC1 ZUG-/DRUCKBELASTBAR BETONDICKE MIN. 200 MM BODENEHENEHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM			
BAUSEITIGES UNTERGIESSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRUMPFREIER VERGUSSMASSE			
DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON HOMAG LIEFERTE SICHERSCHRANKUNGEN NICHT CE-KONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.			
ALS BAUSEITIGE ZUGANGSVERHINDERUNG SIND NUR FEST MIT DEM HALLENBODEN UND DER HALLENDECKE VERANKERTE UNBEWEGLICHE WAENDE ZULAESSIG.			
DARSTELLUNG UND BEMESSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAHR			
	NETZ- U. ELEKTROANSCHLUSS		
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTE ERDE UEBER FLACHGEWEBERDUNGSBAND. OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV- NORM EINGEHALTEN WERDEN. EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω DIE MASCHINEN SIND WEGEN BETRIEBSBEDINGTER ABLEITSTROEME NICHT FUER DEN ANSCHLUSS AN EINEN RCD GEEIGNET. STATTDIESER WIRD EMPFOHLEN, DIE ZULEITUNG ERD- UND KURZSCHLUSSSICHER ZU VERLEGEN (Z. B. NACH DIN VDE 0100-520/521.11).		
	WERKSTUECKFESTKANTE (AUSSENKANTE WERKSTUECK)		
	PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12.7MM) ZULEITUNG 62" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GUETEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOELGEHALT KLASSE 3		
	MASCHINENNULLPUNKT		
	REFERENZPUNKT		
WIR BITTEN UM SOFORTIGE RUECKSENDUNG DER GENEHMIGTEN ZEICHNUNG, AENDERUNGEN BITTE GEMAU VERMASSEN			
DATUM:	UNTERSCHRIFT:		
DATUM:	UNTERSCHRIFT KUNDE		
KOM. : JAENCHEN		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FAELTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN	
PROJEKT NR. : - - -			
MASCH. NR. : 0-240-84-9435			
AB	AEND. NR.	DATUM	NAME
BEARB.	28.09.2018	Marsol, H.	
KTRL.	28.09.2018	Henne, H.	
ISO 2768 mK-E		LINKSMASCHINE	
EN ISO 13920 -BE		FARBCODETABELLE	
M		WERKSTOFF	H. Dürr
1:50		GUSSMODELL	
		kg	dm ³
AUFSTELLPLAN		ZEICHNUNGS-NR.	
SAWTEQ B-300 JAENCHEN		5-230-68-5750	
A2		070 (C) Copyright reserved	