



HoLzma HPP 350

Description

Maschinendaten HPP 350/32/32

Schnittlänge 3200 mm

Schnittbreite (Programmschieberfahrweg) 3100 mm

Rollenschiene (Element 10-spurig) 1 Stück

Rollenschiene (Element 2-spurig) 4 Stück

Spannzangen 7 Stück,

Luftkissentisch 2160 x 800 mm 1 Stück; Luftkissentisch 2160 x 650 mm 2 Stück

Zentralgebläse 1 Stück

Technische Daten:

Sägeblattüberstand 80 mm

Sägewagenvorschub: vorwärts 1-150 m/min, rückwärts konstant 80 m/min

Schnitthöhenautomatik ; Winkelandrückvorrichtung , min. Andrückbreite 0 mm

max. Andrückbreite komplette Schnittlänge

Hauptsägemotor 18 kW

Vorritzsägemotor 2,2 kW

Betriebsspannung 400 V (+10%/-5%) / 50 Hz

Elektr. Anschlußwert bei HS-Motor 18kW: 24 kW

NUT-AUSSCHNITT-PAKET BR 2: beinhaltet:

+ Nutprogramm

+ Ausschnitt- und Spannungsfreischnittprogramm

4 PNEUMATISCHE BESÄUMANSCHLÄGE HPP 200

MASCHINENTISCH KOMPLETT BEDÜST HPP 200/180

Feinstaub-PAKET

Beinhaltet folgende Komponenten:

- Schaltschrank-Klimagerät zur Luftfilterung
- Erhöhung der Gebläseleistung
- Verschleißfester Spänekanal-Gummi (PU)
- Speziell abgedichteter Sägewagenendschalter
- Einstellbarer Lichttasterhalter mit integrierter Staubabbläsung
- Reinigungsbügel im Spänekanal
- Optimierte Absaugung

Meta Fields