ZULAESSIGE ABWEICHUNGEN UEBER MASSE OHNE TOLERANZANGABE																									
				NENNMASSBEREICH (mm)															WINKELMASSE (LAENGE DES KURZ. SCH.)						
				UEBER	-	6	30	120	400	1000	2000	4000	-	10	50	120	400	1000							
				BIS	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	1000	2000							
				ZUL. ABW.	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'	±2'							
GUSSTOLERANZEN DIN 1680	OBERFLAECHENZEICHEN	a	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽																			
GTA 18 STANDARD GUSS-ROHTEILE	RAUHEITSWERT RZ	BEL.	40 63	12 25	3 7	1																			
GTA 17 FEINGUSS	RAUHEITSWERTE NACH DIN ISO 1302																								





PNEUMATISCHER ANSCHLUSS 1/2"
ZULEITUNG 2"

X= ABSAUGSTUTZEN

KONSTRUKTIVE AENDERUNGEN VORBEHALTEN

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-
FAELTIGT
NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DRITTEN ODER KONKURENZ-
FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

§§ 1+11 DES GESETZES VOM 19.06.1901

ZUR GENEMIGUNG:

DATUM: UNTERSCHRIFT:

GENEHMIGT:

DATUM: UNTERSCHRIFT:

WIR BITTEN UM SOFORTIGE RUECKSENDUNG
DER GENEMIGTEN ZEICHNUNG,
DA SONST DIE EINHALTUNG DES LIEFERTERMINS
NICHT GEWAEHRLEISTET IST

KOM.

TYP HPP81/42-CAD

PLATTENFORMAT MAXIMAL	4200 mm
PLATTENFORMAT MINIMAL	mm
SAEGEBLATTUEBERSTAND	85 mm
SCHNITTLAENGE	4200 mm

TECHNISCHE DATEN

ELEKTROANSCHLUSSWERT	
BEI 13,5KW MOTOR	17,5 kW
ERFORDERLICHER LUFTDRUCK *	6 bar
GESAMT-LUFTBEDARF BEI 6BAR	25 l/min.
ABSAUGELEISTUNG	3500 m³/h
LUFTGESCHWINDIGKEIT	26 m/s

BETONQUALITAET B25
ZUG-/DRUCKBELASTBAR
BETONDICKE MIN. 200 MM
BODENEBENHEIT: TOLERANZ = ± 10 MM

AB	AEND.NR.	DATUM	NAME

	DATUM	NAME
BEARB.	12.03.1997	BOKSIC
GEÄN.		
KTRL		

M 1:50 | WERKSTOFF | ROHMASS | MAT.-NR.

HOLZMA MASCHINENBAU GMBH

BENENNUNG
GRUNDRISSPLAN
OPTIMAT HPP81/42-CAD
KOM. STANDARD

ZEICHNUNGS-NR.
5-281-65-5030

70 Copyright reserved

CADAM A2 | BL.1 | BL-Z.1

23.03.00 11:28:00