



Holzma HPP 380 43-43P

Description

Maschinendaten Holzma HPP 380 43/43/P

Betriebsstunden: 10300

Rechtsausführung

Kunststoffausführung, beinhaltet:

- Frequenzregelung für 13,5kW Motor
- Sprüheinrichtung für die Hauptsäge
- spezielle 2-fingrige Spannzange
- Optimierte Absaugung
- Reinigungsbügel im Spänekanal
- Bürstenabdeckungen im sägewagen

Maschinentisch komplett bedüst

Schnittlänge 4300 mm

Schnittbreite (Programmschieberfahrweg) 4300 mm, untenliegende Führungen

Rollenschiene (Element 8-spurig) 1 Stück

Rollenschiene (Element 2-spurig) 5 Stück

Spannzangen 7 Stück, die ersten 2 Stück: 2-fingrig

Luftkissentisch 4* 2810x 650mm ; mit Röllchenelement vorne

Zentralgebläse 1 Stück mit erhöhter Gebläseleistung

Technische Daten:

Sägeblattüberstand 95 mm

Sägewagenvorschub: vorwärts 1-70 m/min, rückwärts konstant 70 m/min

Schnitthöhenautomatik ;

Winkelandrückvorrichtung , min. Andrückbreite 0 mm; max. Andrückbreite komplette Schnittlänge

Hauptsägemotor 13,5 kW, mit Frequenzregelung

Vorritzsägemotor 2,2 kW ,

Betriebsspannung 400 V (+10%/-5%) / 50 Hz

Elektr. Anschlußwert bei HS-Motor 13,5kW: 20 kW

Cadmatic -Steuerung mit 15 Zoll TFT-Flach-Display

Cadlink Konvertierungsprogramm zur Anbindung von Optimierungsprogrammen
Etikettenprogramm + Etikettendrucker PICA 104

Meta Fields