Holzma HPP 380 43-43P

Description

Maschinendaten Holzma HPP 380 43/43/P
Betriebsstunden: 10300
Rechtsausführung
Kunststoffausführung, beinhaltet:
-Frequenzregelung für 13,5kW Motor
-Sprüheinrichtung für die Hauptsäge
-spezielle 2-fingrige Spannzange
-Optimierte Absaugung
-Reinigungsbügel im Spänekanal
-Bürstenabdeckungen im sägewagen

Maschinentisch komplett bedüst
Schnittlänge 4300 mm
Schnittbreite (Programmschieberfahrweg) 4300 mm, untenliegende Führungen
Rollenschiene (Element 8-spurig) 1 Stück
Rollenschiene (Element 2-spurig) 5 Stück
Spannzangen 7 Stück, die ersten 2 Stück: 2-fingrig
Luftkissentisch 4* 2810x 650mm ; mit Röllchenelement vorne
Zentralgebläse 1 Stück mit erhöhter Gebläseleistung

Technische Daten:
Sägeblattüberstand 95 mm
Sägewagenvorschub: vorwärts 1-70 m/min, rückwärts konstant 70 m/min
Schnitthöhenautomatik ;
Winkelandrückvorrichtung , min. Andrückbreite 0 mm; max. Andrückbreite komplette Schnittlänge
Hauptsägemotor 13,5 kW, mit Frequenzregelung
Vorritzsägemotor 2,2 kW ,
Betriebsspannung 400 V (+10%/-5%) / 50 Hz
Elektr. Anschlußwert bei HS-Motor 13,5kW: 20 kW

Cadmatic -Steuerung mit 15 Zoll TFT-Flach-Display

Cadlink Konvertierungsprogramm zur Anbindung von Optimierungsprogrammen
Etikettenprogramm + Etikettendrucker PICA 104

Meta Fields