



Homag BOF 311/60/PM

Description

Homag BOF 311/60/PM – CNC Bearbeitungszentrum für Massivholz- und Möbelteile, Bauelemente wie Fenster/Türen und Treppen

Bearbeitung 6000 x 1730/1600 x 300 mm (80 mm mit Standardvakuumsauger); Bearbeitungstiefe in y 1450/1525 mm bei den vorderen Anschlägen

Konsolentisch mit 11 Konsolen, 3 Aushubschienen und Vakuumsaugern

Quick-Move System: automatische Konsolenpositionierung in x-Richtung

11 Stk. pneumatische Spannelemente 3-stufig für Kanteln, Spannungsbereich 15-120mm

11 Stk. Spannhilfen für Sprossen und Schmalteile , pneum. absenkbar

2 Stk. Vakuumpumpen 66/100m³/h

Steuerung: power control PC85 mit WoodWop 6.0

incl. WoodWop Fenster-/Haustürsoftware (Branchenprogramm)

17 Zoll TFT Fachbildschirm, Windows XP

zur Bearbeitung:

Hauptspindel 15 kW 1500 – 24.000 1/min mit C-Achse und Erweiterung für Flex 5 Aggregat

HSK 63 Werkzeugaufnahme

Werkzeugwechsler: 30-fach Tellerwechsler am x-Support mitfahrend,

Bohrkopf 12-Spindeln: V12/H4 ; davon 6 Bohrspindeln in X- und 7 Bohrspindeln in Y-Richtung

Adapteraggregate im Lieferumfang:

Sägeaggregat 200 mm dnm

4-Spindliger Kreuzkopf (Bohren, Fräsen)

Schlosskastenaggregat 2-spindlig

Spänetransportband, Laufhöhe 225 mm und Knickbandförderer

DOKU.- UND STEUERUNGSTEXTE: DEUTSCH

Meta Fields