



Homag Drillteq V-500 – 2019 sold!

Description

Hauptnutzung: ca. 1800 Stunden

Arbeitsbereich X 200 – 3050 mm

Arbeitsbereich Y 70 – 850 mm

Arbeitsbereich Z 12 – 60 mm, Sonderwerkstückdicke: 8 mm

Bohrspindeln vertikal 15 Stk.

Bohrspindeln horizontal in X 6 Stk.

Bohrspindeln horizontal in Y 4 Stk.

Nutsäge in 90°-schwenkbar

NUT-/FRÄSAGGREGAT FÜR CLAMEX-P
DÜBELEINTREIBSTATIONEN (WEISSLEIM)

Frässpindel 10 kW ; 1250 – 24.000 1/min

4-fach Werkzeugwechsler (WZW)

Werkstückspannsystem mit Spannzange

Werkstücklänge 3050 mm

Werkstückbreite: 50 – 1250 mm

Werkstückdicke: 8 – 80 mm ; max. 60 kg Gewicht

Steuerung POWERCONTROL PC86 power touch mit FullHD-Multitouchdisplay 21,5" , Betriebssystem
Windows 10

Netzwerkanschluß, Tapio ready fertig vorbereitet

WoodWop 7.0 incl. MDE und Produktionslistensoftware

Barcodelesesystem BASIC

Lieferung ausschließlich aller abgebildeten Werkzeuge und HSK-Aufnahmen!

Meta Fields