HOMAG	TECHNISCHE DATEN	KAPITEL	SEITE
	KAL211 EDITION 2274		



MASCH.TYPE.:
KAL211 EDITION 2274

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-FAELTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

ARBEITSHOEHE 950MM(37,4")

TECHNISCHE DATEN

GESAMTGEWICHT	CA.	KG								5000
GESAMTABSAUGELEISTUNG	CA.	M3/H	(CFM)							4480(2635)
GESAMTABSAUGELEISTUNG MIT PU	CA.	M3/H	(CFM)							4990(2935)
PRESSLUFTVERBRAUCH	CA.	NL/MIN	(CFM)							870 (30.71)
DRUCKVERLUST CA.	PA		(INCH/WS)							2500(9.84)
SPANNUNG	V			200	220	380	400	415	480	600
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	CA. KW			33	33	33	33	33	33	33
NENNSTROM	CA. A			126	115	66	63	61	53	42
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A			160	160	80	80	80	63	50

NETZ-U
PLATTENANSCHLUSS
ANSCHLUSS DER RAHMEN BZW. FUNDAMENTERDE
UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND, OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE
KANN KEINE EMV- NORM EINGEHALTEN WERDEN.
EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <50
RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG
IN VERBINDUNG MIT EINEM
ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN
RCD-SCHUTZSCHALTER

AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 0

PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM)
ZULEITUNG DT
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 6 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1
GUETEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3
WASSERGEHALT KLASSE 4
GESAMTOELGEHALT KLASSE 3

GEZ.: Nitsch, M.	KTRL VON: Nitsch, M. 27.06.2011	HOMAG Holzbearbeitungssysteme GmbH, Schopfloch	ZEICHNUNGS-NR.
DATUM: 20.07.2011			5-027-01-3600