



## Homag KAL 211 Ambition 2274

### Description

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien im Längs- und Querdurchlauf.

Automatische Umrüstung von Radius auf Fase und unterschiedliche Kanten- und Werkstückdicken.

Steuerung Power Control PC 22

#### ÜBERSICHT DER AGGREGATEBESTÜCKUNG:

- TRENNMITTELSPRÜHAGGREGAT
  - FÜGEFRÄSAGGREGAT
  - VERLEIMTEIL A20 MIT 2 ROLLEN
- Auftragseinheit PU 65 (teflonbeschichtet für PU-Verleimung)
- KAPPAGGREGAT HL84
  - VORFRÄSAGGREGAT
  - FORMFRÄSAGGREGAT FK11
  - FREIPLATZ UNIFRÄSAGGREGAT UF10
  - PROFILZIEHKLINGE PN10
  - FINISHAGGREGAT (mit Reinigungsmittelangabe)
  - Vorschub 20 m/min
  - Gesamtlänge 8635 mm

#### 2. WERKSTÜCK- UND KANTENPARAMETER:

- Werkstückbreite min:
  - Bei Werkstückdicke 12-22 mm | 60 mm\*
  - Bei Werkstückdicke 23-40 mm | 105 mm\*
  - Werkstücküberstand | 30 mm
  - Werkstückdicke | 12 – 60 mm
  - Kantenmaterial Rolle | 0,3 – 3 mm
  - Kantenquerschnitt max:
- Bei PVC | 135 mm<sup>2</sup>

Bei Furnier ! 100 mm<sup>2</sup>

- Rollendurchmesser max. ! 830 mm
- Kantenmaterial Streifen ! 0,4 – 20 mm

## Meta Fields