



<p>OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN</p>		
<p>MASCH. TYPE.: R KAL310/8/A20</p>		
<p>ARBEITSHOEH 950MM</p>		
<p>TECHNISCHE DATEN</p>		
GESAMTABSUGELEISTUNG CA.	M3/H	4860
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	870
DRUCKVERLUST CA.	PA	2500
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	32
NENNSTROM CA.	A	60
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	80
<p>⚡ ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND. OHNE DIESE EMV-FUNKTIONIERENDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN. EMV-ERDUNGSWIDERSTAND &lt;5Ω RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN RCD-SCHUTZSCHALTER</p>		
<p>▼ AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 0</p>		
<p>● PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM) ZULEITUNG G1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573-1 GUETEKLASSEN</p>		
	FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3	
	WASSERGEHALT KLASSE 4	
	GESAMTOELGEHALT KLASSE 3	
AB. AEND. NR.	DATUM	NAME
BEARB.	29.06.2011	Knoedler
GEAEN.		
KTRL.	30.06.2011	Wellhäuser
Copyright reserved		
M	WERKSTOFF -	
	ROHMASS	
1:50	MAT.-NR.	
BENENNUNG		ZEICHNUNGS-NR.
GRUNDRISS- U. ABSAUGEPLAN		
CATIA A2		GEWICHT (kg)
		BL. BL-Z.

