



Homag KAL 210 Edition

Description

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien im Längs- und Querdurchlauf.

Automatische Umrüstung von Radius auf Fase und unterschiedliche Kanten- und Werkstückdicken.

-Kopieren 4-motorig, bestens für Furnier und Massivholzkanten geeignet

ÜBERSICHT DER AGGREGATEBESTÜCKUNG:

- TRENNMITTELSPRÜHAGGREGAT
- FÜGEFRÄSAGGREGAT
- VERLEIMTEIL A20 MIT 2 ROLLEN
- KAPPAGGREGAT HL84
- VORFRÄSAGGREGAT
- FORMFRÄSAGGREGAT FF32
- FREIPLATZ UNIFRÄSAGGREGAT
- PROFILZIEHKLINGE PN10
- FINISHAGGREGAT

- Vorschub 18 – 25 m/min
- Gesamtlänge 8635 mm

2. WERKSTÜCK- UND KANTENPARAMETER:

- Werkstückbreite min:
- Bei Werkstückdicke 12-22 mm | 60 mm*
- Bei Werkstückdicke 23-40 mm | 105 mm*
- Werkstücküberstand | 30 mm
- Werkstückdicke | 12 – 60 mm
- Kantenmaterial Rolle | 0,3 – 3 mm

– Kantenquerschnitt max:

Bei PVC | 135 mm²

Bei Furnier | 100 mm²

– Rollendurchmesser max. | 830 mm

– Kantenmaterial Streifen | 0,4 – 20 mm

Meta Fields