

Homag KAL 210 Edition

Description

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten
von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen
und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien
im Längs- und Querdurchlauf.
Automatische Umrüstung von Radius auf Fase und
unterschiedliche Kanten- und Werkstückdicken.

-Kopieren 4-motorig, bestens für Furnier und Massivholzkanten
geeignet

ÜBERSICHT DER AGGREGATEBESTÜCKUNG:
– TRENNMITTELSPRÜHAGGREGAT
– FÜGEFRÄSAGGREGAT
– VERLEIMTEIL A20 MIT 2 ROLLEN
– KAPPAGGREGAT HL84
– VORFRÄSAGGREGAT
– FORMFRÄSAGGREGAT FF32
– FREIPLATZ UNIFRÄSAGGREGAT
– PROFILZIEHKLINGE PN10
– FINISHAGGREGAT

– Vorschub 18 – 25 m/min
– Gesamtlänge 8635 mm

2. WERKSTÜCK- UND KANTENPARAMETER:
– Werkstückbreite min:
– Bei Werkstückdicke 12-22 mm ¦ 60 mm*
– Bei Werkstückdicke 23-40 mm ¦ 105 mm*
– Werkstücküberstand ¦ 30 mm
– Werkstückdicke ¦ 12 – 60 mm
– Kantenmaterial Rolle ¦ 0,3 – 3 mm

– Kantenquerschnitt max:
Bei PVC ¦ 135 mm²
Bei Furnier ¦ 100 mm²
– Rollendurchmesser max. ¦ 830 mm
– Kantenmaterial Streifen ¦ 0,4 – 20 mm

Meta Fields