



Homag Sawteq B-300 profilLine

Description

Maschinendaten Holzma HPP 300 43/43/L
Betriebsstunden: 1110
Rechtsausführung

Maschinentisch komplett bedüst
Schnittlänge 4300 mm
Schnittbreite (Programmschieberfahrweg) 4300 mm, untenliegende Führungen
Rollenschiene (Element 10-spurig) 1 Stück
Rollenschiene (Element 2-spurig) 5 Stück
Spannzangen 7 Stück, die ersten 3 Stück: 2-fingrig
Luftkissentisch 1* 2160x 800mm ; 3* 2160 x 650 mm ; mit Röllchenelement vorne
Zentralgebläse 1 Stück mit erhöhter Gebläseleistung
Intelliguide Basic (LED Assitzensystem)

Technische Daten:

Sägeblattüberstand 80 mm
Sägewagenvorschub: vorwärts 1-130 m/min, rückwärts konstant 130 m/min
Schnitthöhenautomatik ;
Winkelandrückvorrichtung , min. Andrückbreite 0 mm; max. Andrückbreite komplette Schnittlänge
Hauptsägemotor 24 kW, mit Frequenzregelung (Sanftanlauf, Drehzahlregelung))
Vorritzsägemotor 1,5 kW , mit elektrische Einstellung
Betriebsspannung 400 V (+10%/-5%) / 50 Hz
Elektr. Anschlußwert bei HS-Motor 13,5kW: 20 kW

Power Control V2.1 (Cadmatic 5)-Steuerung mit 24 Zoll Full-HD Multitouch-Display
tapio Ready
Cadlink Konvertierungsprogramm zur Anbindung von Optimierungsprogrammen
Etikettenprogramm + Etikettendrucker PICA II 108
Nutprogramm + Turbonuten
Ausschnitt-/Spannungsfreischnittprogramm

Meta Fields