



Homag Sawteq B-300 / HPP 300 38-38

Description

Maschinendaten Homag Sawteq B 300 / HPP 300 38/38

Schnittlänge 3800 mm

Schnittbreite (Programmschieberfahrweg) 3800 mm

Rollenschiene (Element 10-spurig) 1 Stück

Rollenschiene (Element 2-spurig) 5 Stück

Spannzangen 7 Stück, 2-fingrig

Luftkissentisch 1* 2160 x 800 3* 2160 x 650 mm ; mit Beschick- und Abstapelhilfe gegenüber dem Winkelanschlag

Zentralgebläse 1 Stück mit erhöhter Gebläseleistung

Technische Daten:

Sägeblattüberstand 80 mm

Sägewagenvorschub: vorwärts 1-130 m/min, rückwärts konstant 80 m/min

Schnitthöhenautomatik ; Druckbalkenhöhensteuerung

Laserrichtlicht, optisches LED Anzeigesystem für Position und Status

Winkelandrückvorrichtung , min. Andrückbreite 0 mm; max. Andrückbreite komplette Schnittlänge

Hauptsägemotor 11 kW mit pneumatischem Sägehub

Vorritzsägemotor 1,5 kW, motorischer Sägehub, elektrische Einstellung

Betriebsspannung 400 V (+10%/-5%) / 50 Hz

Elektr. Anschlußwert bei HS-Motor 9,2kW: 16 kW

Power Control V 2.1 mit CADmatic 5 -Steuerung mit Tapio Ready

Etikettenprogramm und Etikettierung mit Teilegrafik

Etikettendrucker Pica II 108

Nutprogramm; Turbo Nuten

Ausschnitt- und Spannungsfreischchnittprogramm

Optimierungsprogramm CAD-Plan 4 an der Maschine

Meta Fields