Koch Sprint PTP 3/1800

Description

Koch Bohr- und Dübeleintreibmaschine Sprint PTP 3/1800
Arbeitsfeld: 1800mm / 2x 900mm
Ausstattung:
1x horizontale Bohrstation 0,9 kW , Bohrerdrehzahl 7200 U/min
Bohrtiefe 30 mm
Bohreraufnahme 10 mm, Bohrergesamtlänge 85 mm
2x Leimangabe- und Dübeleintreibstation
2x Dübel 10x40mm, Dübelausstand 15-20mm
Dübelmittelabstand 96mm
2x Schwingförderer Dübel 10×40 mm
1x Leimpumpe 18:1
2x elektronische Leimüberwachung ELC
Werkstückauflagetisch 1700 mm
8x Werkstückspannzylinder
Mittelanschlag für 4 Arbeitsfelder
Zentralschmierung mit Handpumpe für Fettschmierung
NC-Positionierungen der Höhenverstellung der Bohr- und Dübelstation (z-achse)
Achse mit Lageregelung, Verfahrgeschwindigkeit 12m/min
Positioniersteuerung Koch Numeric mit 1 NC-Achse (X)
– mit PC, Betriebssystem Windows XP Professional: englisch, 10,4? Touchpanel
– VGA Grafik + Touchscreen über LVDS Anschluss
– USB – Schnittstelle am PC und am Touchpanel
– serielle und parallele Schnittstelle am PC
– Festplatte 2,5?
– Elektrischer Anschluss 400V.50 Hz, 3 Phasen

Meta Fields