

M A S C H I N E N K A R T E für horizontale Plattenzuschnittsäge

Maschinentyp : PS80 3200 x 3200

Fabrik-Nr. : 0121-00-6275 / Auslieferung : KW 08/2012

Sägewagen

- Hauptsägemotor 9 kW - Spannung 3 x 400 Volt / 50 Hz
- Sägeblattdurchmesser max. 320 mm
- Sägeblattüberstand max. 80 mm
- Schnittlänge 3200 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5 - 100 m/min, stufenlos, Rücklauf ca. 130 m/min
- Schnitthöheneinstellung, motorisch stufenlos
- Sägelager mit Schnellspannsystem
- Schnittlänge autom. über Lichttaster
- Antrieb über Zahnstangen m=3

Druckbalken

- Restschnitteinrichtung im Druckbalken
- Klapplamellen
- Messsystem am Druckbalken: Messkamm

Vorritzaggregat - Motor: 1,1 KW, (für VRS-Sägeblatt 150 mm) Einstellung: manuell

Tische

- Winkelanschlag
- Winkeltisch links 2000x600 in Luftkissen, Düsenkugel 8 mm Winkelanschlag nach vorne 2000 mm, nach hinten 650 mm
- 2 Beistelltische 2000x600 in Luftkissen, fest
- zwischen den Tischen 2 Einlegeplatten
- Tischauflage: Trespa 8 mm Düsenteilung: 105 x 115
- Maschinentisch vorne u. hinten in Stahl
- Gebläse: Zentral 1 Stück

Materialschieber

- Verfahrweg 3200 mm - AC Servoantrieb, Vorlauf 25 m/min.; Rücklauf 80m/min, - Antrieb über Zahnstangen m=2,5 - Maßabnahme mittels Magnetbandmesssystem
- Doppelröllchenbahnen, 9 Stück
- Verkleidungsgitter: gerade ohne Türe

- 6 x Paketklemmer, Einzelfingerausführung, Öffnungshöhe 76 mm .

STEUERUNG- PC6100

- 3 Bedienknöpfe am Beistelltisch
- Flachbettbildschirm TFT 19"

Seitliche Anpresseeinrichtung

- Hinter dem Druckbalken, 20 - 1200 mm
- Stufenlos

Weiteres Zubehör

- automatische Besäumeinrichtung, 1 Sensor am Winkelanschlag
- Etikettendrucker (17.02.2012)

Sägeblätter

- 1 Hauptsägeblatt 320 x 30 x 4,4 Z=60
- 1 Vorritzblatt 150 x 30 x 4,4-5,6 Z=28K

Werkzeug - Ölpresse - Fettpresse - Bedienungsschlüsselsatz

Maschinenfarbe - RAL 7035 lichtgrau, 2K-Strukturlack - RAL 5017 verkehrsblau, 2K-Strukturlack, nur Jochhauben - RAL 9006 weissalu, 2K-Strukturlack, nur LK-Tischfüsse