



minimax / holzkraft fs 41e

Description

Kombi Abricht- Dickenhobel SCM minimax fs 41e
Leistung Antriebsmotor 5 kW
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Hobelmesserwelle Typ TERSA – Hobelmesser 4 St
Drehzahl 5200 min⁻¹
Hobelbreite max. 410 mm
Vorschub-Geschwindigkeit 6 / 12 m/min
Absaugstutzen 2 durchmesser Dicke 120 mm
Abrichte
Aufgabentisch Länge 1034 mm
Spanabnahme max. 5 mm
Abmessungen und Gewichte Länge ca.2000 mm
Breite/Tiefe ca. 1110 mm
Höhe ca. 1115 mm
Gewicht ca. 430 kg

TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf.
Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
Numerische Anzeige für die Dickentischhöhe
Die 2.000 mm langen Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten großer Werkstücke.
Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
Stabiler großer Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung (1200 x 160 mm)
Dickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
Leistungsstarker Industrie-Motor
Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

Meta Fields