



Ott Tornado – 2008

Description

Einseitige Kantenanleimmaschine in Rechtsausführung zur Schmelzkleberverleimung.

OTT – KANTENANLEIMMASCHINE Modell TORNADO

Leistungsstark und voll automatisiert!

Arbeitsweise: Einseitig in Rechtsausführung.

Anleimen und Bearbeiten von: Furnier-, Kunststoff- und Massivkanten.

Kantenstärke: 0,2 – 12 mm

Werkstücksabmessungen: Breite minimal 70 mm

Höhe minimal 8 mm

Höhe maximal 52 mm

Länge minimal 150 mm

Betriebsspannung: 400 Volt, 50 Hz

Durchlaufgeschwindigkeit: 10 – 14 m/min – stufenlos

Kleberauftrag: Kleberauftragswalze mit Vario-melt Dosierautomatik

Arbeitshöhe: 880 mm

Luftanschluß: 6 bar ¼"

Absauganschluß: 1 zentraler Absaugstutzen Ø 180 mm – 30m³/min,

1 Absauganschluß (Fügen) Ø 100 mm – 10m³/min

Maschinenabmessungen:

Maschinenhöhe: 1385 mm

Maschinenbreite: 840 mm

Maschinenlänge: 6120 mm

Maschinengewicht: 3000 kg

Gesamtanschlußwert: 12 kW – 32 A

Elektrischer Anschluß: 3 x 400 V, 5 x 6 mm², Sicherung 35 A

Maschine ausgerüstet mit:

– Doppelrollenoberdruck mit elektronischer Positionierung

– Automatisches Rollenmagazin

für Rollen bis 800 mm Durchmesser mit pneumatischer
Abschneidevorrichtung bis 3 mm Stärke.

- Automatisches Kantenmagazin
- Einlauflineal mit automatischer Positionierung bei Eingabe des Fügewertes,
- CM – CombiMelt – Verleimsystem

In modularer Bauweise für einfache Wechselmöglichkeit der Vorschmelzbehälter.

Steuerungssystem – Bedienung

über ein leistungsfähiges 7 Zoll TFT-Touch-Farbdisplay
mit 480 x 239 Bildpunkten und 256 Farben.

100 Arbeitsprogramme beliebig

- Steuerung mit leistungsfähiger SPS für hochauflösende Streckensteuerung (+/-1mm).
- Einzelumrichter mit voller Flexibilität für individuelle Zuschaltung der einzelnen Bearbeitungsmotore.
- Locherkennung zum Ausblenden von CNC-Bearbeitungen, Ausschnitten udgl. (bis 80mm Streckenlänge)
- Netzwerkfähigkeit zur Integrierung der Maschine in ein Datennetz

Bearbeitungsaggregate:

- Ft – FÜGEBEARBEITUNGSTEIL
- Kc – DOPPELKAPPGERÄT
- Bfc- BÜNDIGFRÄSGERÄT
- HFt – Feinfräse FASE
mit 2 HF-Motoren 0,3 kW, 12000 n, zweiseitig tastend,
- HFt – Feinfräse RADIUS
Werkzeug: 2 Stück AR73 – HM – Abrundmesserköpfe
- AR-2 mot ECKENABRUNDGERÄT
mit 2 Motoren, 0,35 kW 12000 n, 200 Hz,
- ZKc – ZIEHKLINGENGERÄT

Zusatzausstattungen:

- ZKf –FLÄCHENZIEHKLINGENGERÄT
- AS – Antistatik- Sprüheinrichtung
- RS Reinigungsset
- WPT 62 – Patronentrichter

Meta Fields