



SAWTEQ B-300

PLATTENFORMAT MAXIMAL	MM (INCH)	4300 x 4250 (169.29' x 167.32')
PLATTENFORMAT MINIMAL	MM (INCH)	50 x 50 (1.97' x 1.97')
SCHNITTLAENGE	MM (INCH)	4300 (169.29')
SAEGEBLATTUEBERSTAND	MM (INCH)	95 (3.74')

TECHNISCHE DATEN

GESAMTABSABGELEISTUNG	M3/H (CFM)	3800 (2236)
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEK (FEET/SEK)	26 (85,28)
PRESSLUFTVERBRAUCH	NL/MIN (CFM)	140 (4,94)
DRUCKVERLUST	PA N/M2 (INCH WS)	1200 (4,82)
HAUPTSÄGEMOTOR	KW	18,0
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	KW	20,9
NENNSTROM	A	38
EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	A	50

BELASTUNG CA: 1,5 N/MM²
 BETONQUALITÄT C25/30 XC1 ZUG-/DRUCKBELASTBAR
 BETONDICKE MIN. 160 MM
 BODENEHLENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM

BAUSEITIGES UNTERGIESSEN DER BEFESTIGUNGSPLETTEN NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRUMPFREIER VERGUSMASSE

DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON HOMAG LIEFERTE SICHERSCHABSCHRÄNKUNGEN NICHT CE-KONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.

ALS BAUSEITIGE ZUGANGSVERHINDERUNG SIND NUR FEST MIT DEM HALLENBODEN UND DER HALLENDECKE VERANKERTE UNBEWEGLICHE WÄNDE ZULÄSSIG.

DARSTELLUNG UND BEMESSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAHR

NETZ- U. ELEKTROANSCHLUSS
 ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTE UEBER FLACHGEBIEBERUNGSSBAND. OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV- NORM EINGEHALTEN WERDEN. EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω DIE MASCHINEN SIND WEGEN BETRIEBSBEDINGTER ABLEITSTROMME NICHT FUER DEN ANSCHLUSS AN EINEN RCD GEEIGNET. STATTDIESSEN WIRD EMPFOHLEN, DIE ZULEITUNG ERD- UND KURZSCHLUSSSICHER ZU VERLEGEN (Z. B. NACH DIN VDE 0100-520/521.11).

WERKSTUECKFESTKANTE (AUSSENKANTE WERKSTUECK)
 PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12.7MM) ZULEITUNG 62" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573- 1 GUETEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOELGEHALT KLASSE 3

MASCHINENNULLPUNKT
REFERENZPUNKT

WIR BITTEN UM SOFORTIGE RUECKSENDUNG DER GENEHMIGTEN ZEICHNUNG, AENDERUNGEN BITTE GEMAU VERMASSEN

DATUM: _____ UNTERSCHRIFT: _____
 DATUM: _____ UNTERSCHRIFT KUNDE _____

KOM. : HOLZ
 OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FAELTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

MASCH. NR. : 0-240-10-4980

AB	AEND. NR.	DATUM	NAME	M	WERKSTOFF	Duerr, H.
					GUSSMODELL	
				1:50	kg	dm ²
BEARB. 13.08.2018 Roscher, B KTRL. 13.08.2018 Henne, H.				AUFSTELLPLAN SAWTEQ B-300 43/43 HOLZ		ZEICHNUNGS-NR. 5-230-68-5090
ISO 2768 mK-E EN ISO 13920 -BE FARBCODETABELLE				RECHTSMASCHINE		A2 <small>070 (C) Copyright reserved</small>

