



Drilltec V-500 Weeke BHX 200

Description

CNC-gesteuertes vertikales Bearbeitungszentrum
zur Bearbeitung von Werkstücken aus Holz oder
holzähnlichen Werkstoffen

BESTÜCKUNG

BOHRGETRIEBE V15/32MM HIGH SPEED

BOHRGETRIEBE V15 HIGH SPEED

HORIZ.BOHRGETRIEBE MIT 6 SPINDELN X-RICHTUNG

HORIZ.BOHRGETRIEBE MIT 4 SPINDELN Y-RICHTUNG

NUTSÄGE 0°/90° GRAD SCHWENKBAR

NUT-/FRÄSAGGREGAT FÜR LAMELLO-P

PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE (X/Y) FÜR VERTIKALE Bearbeitungszentren

WERKZEUGWECHSELSPINDEL INKL. UMFORMER, 10 KW

4-FACH PICK-UP-WECHSLER SEITLICH FÜR HSK63

ANSCHLAGZYLINDER ZUR WERKSTÜCKPOSITIONIERUNG

WERKSTÜCKSPANNSYSTEM

– 2 Werkstückspannzangen in X-Richtung über Zahnstange verfahrbar.

– 1 Werkstückgegenlage mit automatischer Werkstückdickeneinstellung

WERKSTÜCKLÄNGE 3050 MM INKL. RÖLLCHENBAHN

WERKSTÜCKBREITE

Werkstückbreite min.: 50 mm

Werkstückbreite max.: 1250 mm

WERKSTÜCKDICKE 8-80 MM

USV FÜR DEN PC

ENERGIESPARFUNKTION

Steuerung: POWERCONTROL MIT POWERTOUCH , TAPIO READY

NETZWERKANSCHLUSS ETHERNET CNC

USB-FESTPLATTE FÜR IMAGE

WOODWOP FÜR MASCHINE

WOODWOP DXF-IMPORT BASIC

WERKSTÜCKLÄNGENABHÄNGIGE BEARBEITUNG IN X-RICHTUNG

WOODWOP KOMPONENTE LAMELLO P-SYSTEME
BARCODELESESYSTEM BASIC
CE SICHERHEITS- UND SCHUTZEINRICHTUNG
DOKUMENTATION AUF DATENTRÄGER UND PAPIER

Meta Fields