



## Brandt Profiline KDF 430 Highflex 1430

### Description

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien in Längs- und Querdurchlauf.

Erst ca. 2600 Betriebsstunden – wenig genutzt, sehr guter Zustand  
Elektroniksteuerung Power Control PC 20+

#### Technische Daten

Kantendicke 0,4 – 8 mm

Rollentrennen max. 3 x 45 mm

bzw. 0,8 x 55 mm

Werkstückdicke 8 – 60 mm

Vorschub 8 – 14 m/min.

Elektrik 400 V – 3 Ph. – 50 Hz

Anschlußwert ca. 10,5 kW

Pneumatikanschluß 6 bar

Gesamtlänge 4.770 mm

#### ÜBERSICHT DER AGGREGATEBESTÜCKUNG:

Einlauflineal- Verlängerung um 300mm

FÜGEFRÄSAGGREGAT 2 X 2,2 KW 200 HZ

Verleimaggregat A8 mit:

– Werkstückvorwärmung

– Quickmelt Auftragseinheit, Schnellwechselbar, 2. Auftragseinheit für PU

– Kantenmagazin

– PROGRAMMVERSTELLUNG DRUCKZONE

AUTOMATISIERUNGSPAKET

Bestehend aus:

PNEUMATIKVERSTELLUNG KAPPEN FASE/GERADE

PNEUMATISCHE VERSTELLUNG ZIEHKLINGE

PROGRAMM – VERSTELLUNG SEITENTASTROLLEN

PNEUM. 2-PUNKT-VERSTELL. VERTIK. TASTR.  
KAPPAGGREGAT FASE/GERADE 2 X 0,18 KW  
PNEUMATIKVERSTELLUNG KAPPEN FASE/GERADE  
PNEUMATISCHE 2-PUNKT-VERSTELLUNG KAPPEN  
FRÄSAGGREGAT 2 X 0,55 KW  
PNEUMATISCHE 2-PUNKT-VERSTELLUNG  
MULTIFUNKTIONS-FORMFRÄSAGGREGAT 1 X 0,35 KW  
PROFILZIEHKLINGE mit Schnellwechselköpfen  
PNEUMATISCHE VERSTELLUNG ZIEHKLINGE  
LEIMFUGENZIEHKLINGE  
SCHWABELAGGREGAT  
Trenn- und Reinigungsmittelsprühgerät

### Meta Fields