



Homag Sawteq B-300 profilLine

Description

Maschinendaten Holzma HPP 300 43/43/L

Betriebsstunden: 1110

Rechtsausführung

Maschinentisch komplett bedüst

Schnittlänge 4300 mm

Schnittbreite (Programmschieberfahrweg) 4300 mm, untenliegende Führungen

Rollenschiene (Element 10-spurig) 1 Stück

Rollenschiene (Element 2-spurig) 5 Stück

Spannzangen 7 Stück, die ersten 3 Stück: 2-fingrig

Luftkissentisch 1* 2160x 800mm ; 3* 2160 x 650 mm ; mit Röllchenelement vorne

Zentralgebläse 1 Stück mit erhöhter Gebläseleistung

Intelliguide Basic (LED Assitenzsystem)

Technische Daten:

Sägeblattüberstand 80 mm

Sägewagenvorschub: vorwärts 1-130 m/min, rückwärts konstant 130 m/min

Schnitthöhenautomatik ;

Winkelandrückvorrichtung , min. Andrückbreite 0 mm; max. Andrückbreite komplette Schnittlänge

Hauptsägemotor 24 kW, mit Frequenzregelung (Sanftanlauf, Drehzahlregelung))

Vorritzsägemotor 1,5 kW , mit elektrische Einstellung

Betriebsspannung 400 V (+10%/-5%) / 50 Hz

Elektr. Anschlußwert bei HS-Motor 13,5kW: 20 kW

Power Control V2.1 (Cadmatic 5)-Steuerung mit 24 Zoll Full-HD Multitouch-Display

tapio Ready

Cadlink Konvertierungsprogramm zur Anbindung von Optimierungsprogrammen

Etikettenprogramm + Etikettendrucker PICA II 108

Nutprogramm + Turbonuten

Ausschnitt-/Spannungsfreischnittprogramm

Meta Fields